

Технический паспорт изделия : IL954439--

# Навесной корпус 4А-39, задняя панель + поворотная ручка

RAL7035, 3 cutouts above



## SCHRACK-Info

- Wall-mounted frame with rear panel, 3-point rod lock with swing handle (prepared for half cylinder mounting)
- Material: 1.5 mm powder-coated sheet steel
- Phosphated, plastic powder-coated sheet steel enclosure tested and certified according to EN 62208:2011 and EN 60529:1991, protection class I suitable for TT/TN and IT network form, protection insulated according to ÖVE-IM 12
- Available in sizes from 2A/12 to 5A/42 Modul-high enclosures in the graded depths of 250, 300 and 400 mm
- Number of gland plates see technical table
- The cable entry can be made either from above or below, the cabinet can be rotated by 180 °. Supplied with blind flanges
- All components can be installed from standard Modul 2000
- It is also possible to use a mounting plate IL959xxx
- rated voltage  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- rated insulation voltage  $U_i$ : 1000V
- rated impulse withstand voltage  $U_{imp}$ : 6kV
- rated short time withstand current  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- rated peak withstand current  $I_{pk}$ : 54kA
- rated conditional short-circuit current  $I_{cc}$ : 25kA
- Protective earth connection: Welded bolt M6,  $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Protection class: I
- Ambient temperature: -5 to +40°C

- Relative humidity: 50% at +40°C
- Max. allowed load capacity: Use 150kg floor-mounted / Use 80kg wall-mounted (without additional supports) / door 10kg
- EMV: EMV Environment 1
- Degree of protection: IP54
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL7035 (Light grey)



## Технические данные

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ширина нетто (мм)       | 1.042,00             |
| Высота нетто (мм)       | 1.900,00             |
| Глубина нетто (мм)      | 400,00               |
| Вес нетто (кг)          | 89,90                |
| EAN-код                 | 9004840512632        |
| Потеря мощности (W)     | -909,00              |
| Тип                     | Наружный монтаж IP54 |
| Цвет                    | RAL 7035             |
| Ширина счетчика         | 4                    |
| ME (1 единица 44,45 мм) | 39                   |
| Степень защиты          | IP54                 |
| Основное описание       | Frame                |

## Габаритные чертежи: Навесной корпус 4A-39, задняя панель + поворотная ручка



## Datei Tabelle: Навесной корпус 4A-39, задняя панель + поворотная ручка

| Type                | Article number | Number of gland plates above | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | Radiant power loss<br>[W]* |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>Depth 250 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A12                | IL952212       | 2                            | 658       | 602       | 250       | 500       | 555       | -204                       |
| 2A18                | IL952218       | 2                            | 934       | 602       | 250       | 500       | 830       | -273                       |
| 2A21                | IL952221       | 2                            | 1072      | 602       | 250       | 500       | 970       | -307                       |
| 2A24                | IL952224       | 2                            | 1210      | 602       | 250       | 500       | 1105      | -342                       |
| 2A28                | IL952228       | 2                            | 1394      | 602       | 250       | 500       | 1290      | -387                       |
| 2A33                | IL952233       | 2                            | 1624      | 602       | 250       | 500       | 1520      | -445                       |
| 3A18                | IL952318       | 2                            | 934       | 822       | 250       | 720       | 830       | -343                       |
| 3A21                | IL952321       | 2                            | 1072      | 822       | 250       | 720       | 970       | -386                       |
| 3A24                | IL952324       | 2                            | 1210      | 822       | 250       | 720       | 1105      | -428                       |
| 3A28                | IL952328       | 2                            | 1394      | 822       | 250       | 720       | 1290      | -485                       |
| 3A33                | IL952333       | 2                            | 1624      | 822       | 250       | 720       | 1520      | -556                       |
| 4A21                | IL952421       | 3                            | 1072      | 1042      | 250       | 940       | 970       | -464                       |
| 4A24                | IL952424       | 3                            | 1210      | 1042      | 250       | 940       | 1105      | -515                       |
| 4A28                | IL952428       | 3                            | 1394      | 1042      | 250       | 940       | 1290      | -582                       |
| 4A33                | IL952433       | 3                            | 1624      | 1042      | 250       | 940       | 1520      | -667                       |
| 5A24                | IL952524       | 4                            | 1210      | 1242      | 250       | 1140      | 1105      | -594                       |
| 5A28                | IL952528       | 4                            | 1394      | 1242      | 250       | 1140      | 1290      | -671                       |
| 5A33                | IL952533       | 4                            | 1624      | 1242      | 250       | 1140      | 1520      | -768                       |
| <b>Depth 300 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL953239       | 2                            | 1900      | 602       | 300       | 500       | 1795      | -554                       |
| 2A42                | IL953242       | 2                            | 2038      | 602       | 300       | 500       | 1935      | -591                       |
| 3A39                | IL953339       | 2                            | 1900      | 822       | 300       | 720       | 1795      | -685                       |
| 3A42                | IL953342       | 2                            | 2038      | 822       | 300       | 720       | 1935      | -730                       |
| 4A39                | IL953439       | 3                            | 1900      | 1042      | 300       | 940       | 1795      | -815                       |
| 4A42                | IL953442       | 3                            | 2038      | 1042      | 300       | 940       | 1935      | -868                       |
| 5A39                | IL953539       | 4                            | 1900      | 1242      | 300       | 1140      | 1795      | -934                       |
| 5A42                | IL953542       | 4                            | 2038      | 1242      | 300       | 1140      | 1935      | -994                       |
| <b>Depth 400 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL954239       | 2                            | 1900      | 602       | 400       | 500       | 1795      | -636                       |
| 2A42                | IL954242       | 2                            | 2038      | 602       | 400       | 500       | 1935      | -678                       |
| 3A39                | IL954339       | 2                            | 1900      | 822       | 400       | 720       | 1795      | -773                       |
| 3A42                | IL954342       | 2                            | 2038      | 822       | 400       | 720       | 1935      | -823                       |
| 4A39                | IL954439       | 3                            | 1900      | 1042      | 400       | 940       | 1795      | -909                       |
| 4A42                | IL954442       | 3                            | 2038      | 1042      | 400       | 940       | 1935      | -967                       |
| 5A39                | IL954539       | 4                            | 1900      | 1242      | 400       | 1140      | 1795      | -1033                      |
| 5A42                | IL954542       | 4                            | 2038      | 1242      | 400       | 1140      | 1935      | -1099                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page 9

| ОПИСАНИЕ                                                | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Навесной корпус 4A-39, задняя панель + поворотная ручка | IL954439     |
| RAL7035, 3 cutouts above                                |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                      |              |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                               | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                     |              |
| Кронштейны настенного монтажа для рам настенного монтажа, модуль 2000 IP54                                             | IL900021-F   |
| Панель для кабельных вводов 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66                                                   | IL958003-A   |
| Панель для кабельных вводов 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66                                                     | IL958004-A   |
| Профиль цоколя, фронтальный, 4A../.IP54                                                                                | IL958400     |
| Боковой профиль цоколя 400мм, (2шт)<br>available for IP20-C and IP54                                                   | IL091140     |
| Панель для кабельных вводов (заглушка), IP66                                                                           | IL958001-A   |
| Панель для кабельных вводов, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20                                                                 | IL958002-A   |
| Панель для кабельных вводов, IP66, 24xM16, 13xM20                                                                      | IL958005-A   |
| Панель для кабельных вводов, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30 мм эластичный пенопласт                                  | IL958006-A   |
| Панель для кабельных вводов, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70 мм эластичный пенопласт                                   | IL958007-A   |
| Панель для кабельных вводов, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50 мм эластичный пенопласт                                   | IL958008-A   |
| Боковые панели 400мм, B=200мм, 1 пара, в комплекте с винтами<br>В комплекте с винтами для корпусов Modul 2000 IL009xxx | IL090240     |