

Технический паспорт изделия : ILT40800-A

Панель с высокой отключающей способностью 1042 мм, 800 А, системная сборная шина 50x10



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary
- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included

- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other
- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.042,00
Высота нетто (мм)	2.140,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	220,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Степень защиты	IP31
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Ширина (мм)	1042
Высота (мм)	2138
Глубина (мм)	400
Потеря мощности (W)	-1009,00
ШхВхГ мм	1042x2140x400
EAN-код	9004840837261

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Панель с высокой отключающей способностью 1042 мм, 800 А, системная сборная шина 50х10		ILT40800-A
Необходимые принадлежности		
Фланец для модуля 2000 ТТ надштукат. рамка IP54 (товарная единица=2 шт.)		IL920001
Панель для кабельных вводов (заглушка), IP66		IL958001-A
Панель для кабельных вводов, IP55, 9хØ3-20, 1хØ3-40, 2хØ3-70 мм эластичный пенопласт		IL958007-A
Панель для кабельных вводов, 4хM16, 6хM25/16, 8хM32/20		IL958002-A
Панель для кабельных вводов 2хM20, 8хM25/16, 4хM32/20, 1хM50/32 IP66		IL958003-A
Панель для кабельных вводов 2хM16, 12хM20, 2хM40/25, 2хM50/32 IP66		IL958004-A
Панель для кабельных вводов, IP66, 24хM16, 13хM20		IL958005-A
Панель для кабельных вводов, IP55, 44хØ3-14, 3хØ3-21, 2хØ3-30 мм эластичный пенопласт		IL958006-A
опциональные принадлежности		
Модульное шасси 4-42K, листовая сталь, HRC для выключателей с плавким предохранителем NH		ILTAK442
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.00, 3-пол, 160А, М8, 100мм NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, М8, 3-polig	420	ISA05261
Двойной адаптер 100/185мм, 00 Series ARROW-LINE	469	ISA05326
Крышка, комплект 2 шт. Compensating panels for height adaption of the cover to size 1-3		ISA05329
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм. 1, 3-пол, 250А, М10 NH-Leiste	1943	ISA05305
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.2, 3-пол, 400А, М12 NH-Leiste	1952	ISA05311
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.3, 3-пол, 630А, М12 NH-Leiste	2662	ISA05320
NH-Разъединитель, разм.1, 3-пол, 250А, М10, с V-накл. NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05306
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.2, 3-пол, 400А, с V-накл. NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05312
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.3, 3-пол, с V-накл. NH-Leiste, 3-polig	2685	ISA05321

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
HRC-предохр. проводки ARROW II, размер 00, 3-пол., 185мм, M8 Модель для интеграции трансформаторов тока	391	ISA05340
HRC-предохр. проводки ARROW II, размер 1, 3-пол., 185мм, M12 Модель для интеграции трансформаторов тока	1948	ISA05341
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.2, 3-пол, с V-накладк. Version to integrate current transformers	1948	ISA05342
NH-Разъединитель, ARROW-LINE, разм.3, 3-пол, с V-накладк. Version to integrate current transformers	2633	ISA05343
Заглушка для верхней или нижней клеммы ARROW II 1-3		ISA05334
Крышка пустых слотов 50мм для раскрепления предохр. проводки Для крышки предварительно выполненных пазов под предохранители проводки HRC ARROW II в шинной системе 185мм		ISA05356
Крышка пустых слотов 100мм для раскреп. предохр. проводки Для крышки предварительно выполненных пазов под предохранители проводки HRC ARROW II в шинной системе 185мм		ISA05357
Цилиндр замка 5мм 1109-U		IU001906
Выпускной фильтр 252x252x38мм, IP54 for IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Передняя рамка розетки, 4A../.IP31		IL957400
Боковые панели, 400 мм (1 пара) IP31 inklusive Schrauben, Ausschnitt 290x50mm		IL090140
Передняя пластина 4B18, листовая сталь, с отверстием для выключателя с плавким предохранителем NH		ILT56418-A
Карман для документации, формат A4		ASDRA400
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC Комплект поставки: 4 штуки		ACLE9301
Модульная заглушка can not be removed from the front		IL900112-F