

Блок проходных зажимов PT 16 N BU

Вставное подключение, сечение: 0,5 мм² – 25 мм², AWG: 20 – 4, ширина: 12,2 мм, цвет: синий, NS 35/7,5, NS 35/15



Технические данные

Глубина нетто (мм)	52,60
Ширина нетто (мм)	12,20
Высота нетто (мм)	75,40
Вес нетто (кг)	0,03
EAN-код	4046356494830
Потеря мощности (W)	2,43
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Push-In
Серия	PT
Исполнение	Проходная клемма
Max. cross section, solid wire (mm ²)	25
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	16
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	16
Min. cross section, solid wire (mm ²)	0,50
Min. cross section, flexible wire (mm ²)	0,50

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,50
Поперечное сечение (mm ²)	16
Цвет	синий
Номинальный ток (A)	76

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Блок проходных зажимов PT 16 N BU	IP3212142
Вставное подключение, сечение: 0,5 мм ² – 25 мм ² , AWG: 20 – 4, ширина: 12,2 мм, цвет: синий, NS 35/7,5, NS 35/15	
опциональные принадлежности	
Концевой кронштейн CLIPFIX 15,для закрепления на NS 15 DIN-рейке, Защелкивающийся концевой кронштейн, цвет: серый	IP3022263
Концевой кронштейн CLIPFIX 35-5, для NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Быстросъемный концевой зажим, с опцией маркировки, ширина: 5.15 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн CLIPFIX 35, для NS 35/7,5 DIN -рейка или NS 35/15, Быстросъемный концевой зажим с опцией маркировки, ширина: 9.5 мм, цвет: серый	IP3022218
концевой кронштейн E/UK	IP1201442
Концевой зажим, ширина: 9.5 мм, высота: 35.3 мм, длина: 50.5 мм, цвет: серый	
концевой кронштейн E/UK 1	IP1201413
концевые зажимы для закрепления концов двух- и трехуровневых клеммных колодок, ширина: 10 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MBK	IP1401637
конецвой зажим, ширина: 6.2 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/MK 1	IP1421659
конецвой зажим, ширина: 6 мм, цвет: серый	
Концевой кронштейн E/NS 35 N	IP0800886
Концевой зажим, ширина: 9,5 мм, цвет: серый	
маркер клеммной колодки ZB 12:UNPRINTED	IP0812120
планка, цвет - белый, защелка в длинный паз маркера, для клеммы шириной: 12.2 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 12 x 10.5 мм	
маркер клеммной колодки , плоск. ZBF 12, прозрачный	IP0809735
планка, цвет - белый, защелка в плоский паз маркера, для клеммы шириной: 12 мм, размеры участка для нанесения шрифта: 5.15 x 12.15 мм	
Торцевая крышка D-PT 16 N	IP3212060
Торцевая крышка, длина: 75,4 мм, ширина: 2,2 мм, цвет: серый	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Съемная перемычка FBS 2-12	IP3005950
Съемная перемычка, шаг: 12 мм, кол-во полюсов: 2, цвет: красный	
Диагностическая заглушка MPS-MT	IP0201744
Диагностическая заглушка, цвет: серебристый	
Изоляционная манжета MPS-IH RD	IP0201676
Изоляционная манжета, цвет: красн.	
Отвертка 1 x 5.5 (SZF 3-1.0X5.5)	IP1206612
Отвертка, шлицевая отвертка, изоляция ВДЕ, размер: 1.0 x 4.0 x 100 мм, 2-компонентный захват, с жесткой посадкой	