

Щиты распределения потенциала PTRV 4-PV BU/ВК

250 В, 17,5 А, 0,14 – 2,5, AWG: 14 – 26, кол-во полюсов: 2, количество соединений: 16, 8,3 x 64 мм, синий, элементы: черный



Технические данные

Глубина нетто (мм)	55,50
Ширина нетто (мм)	8,30
Высота нетто (мм)	64,00
Вес нетто (кг)	0,02
EAN-код	4046356943826
Потеря мощности (W)	0,56
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	120
Основное описание	Terminal
Система	Push-In
Серия	PT
Исполнение	Принадлежности
Max. cross section, solid wire (mm²)	2,50
Max. cross section, flexible wire (mm²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm²)	1,50
Min. cross section, solid wire (mm²)	0,14

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire (mm ²)	0,14
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Поперечное сечение (mm ²)	1.5
Цвет	черный
Номинальный ток (A)	17,50

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Щиты распределения потенциала PTRV 4-PV BU/ВК

250 В, 17,5 А, 0,14 – 2,5, AWG: 14 – 26, кол-во полюсов: 2, количество соединений: 16, 8,3 x 64 мм, синий,
элементы: черный

IP3270126