

Технический паспорт изделия : IS503039--

TYTAN TH1, D02- главный разъединитель нагрузки, 3-пол +N

main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses



Технические данные

Потеря мощности (W)	7,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Полюс	3+N

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
TYTAN TH1, D02- главный разъединитель нагрузки, 3-пол +N main protection, with thermal monitoring, with flashing indicator, with fuse plugs, without fuses	IS503039
опциональные принадлежности	
TYTAN HR12-реле неисправности, 2 перек.конт, 5A/250VAC	IS504871

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
TYTAN HR11 -реле неисправности, 2 перек.конт, 5A/250VAC	IS504870
D02-плавкая вставка Neozed 20A blue	IS504035
D02-плавкая вставка Neozed 25A yellow	IS504036
D02-плавкая вставка Neozed 35A black	IS504037
D02-плавкая вставка Neozed 50A white	IS504038
D02-плавкая вставка Neozed 63A copper	IS504039
D02-регулирующая втулка 20A blue	IS504134
D02-регулирующая втулка 25A yellow	IS504135
D02-регулирующая втулка 35A black	IS504136
Накладка Arrow D01/D02	ISF90299