

Технический паспорт изделия : IS506121-A

Держатель плавкой вставки, 1-пол., 20 А, 1000 В пост. тока, 10x38 для фотоэлектрических систем



Технические данные

Потеря мощности (W)	0,27
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Полюс	1
Размер предохранителя	10x38 Фотовольтаика
Сила тока (A)	20
Характеристика	gPV
Макс. вращающий момент (Nm)	2

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Держатель плавкой вставки, 1-пол., 20 А, 1000 В пост. тока, 10x38 для фотоэлектрических систем	IS506121-A
опциональные принадлежности	
Плавкая вставка для фотовольт. 4А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10004
Плавкая вставка для фотовольт. 6А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10006
Плавкая вставка для фотовольт. 8А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10008
Плавкая вставка для фотовольт. 10А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10010
Плавкая вставка для фотовольт. 12А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10012
Плавкая вставка для фотовольт. 16А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10016
Плавкая вставка для фотовольт. 20А, 1000В DC, gPV, 10x38	ISV10020