

Выключатель-разъединитель с плавким предохранителем

с высокой отключающей способностью ARROW BLUE, размер 00, 4-полюсн., M8



Информация о товаре

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Технические данные

Потеря мощности (W)	12,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Размер	NH 00
Стандарт	EN 60947-3
Ток термической стойкости I_{the} (A)	160
Номинальное рабочее напряжение (V)	690
Номинальный рабочий ток (A)	160
Номинальная частота (Hz)	50 - 60
Номинальное напряжение изоляции $[U_i]$ (V)	1000
Величина тока короткого замыкания	65kA (AC 500V)

Технические данные - Продолжение

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8kV
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	200
Полюс	4
Подключение кабеля	Винтовое соединение
Степень защиты	IP20C
Механическая износостойкость	1600 operation cycles
Вид монтажа	Vertical / Horizontal
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 3
Категория применения	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Выключатель-разъединитель с плавким предохранителем с высокой отключающей способностью ARROW BLUE, размер 00, 4-полюсн., M8		ISA05225-A
опциональные принадлежности		
Предохранитель, типоразмер 00, 4A, 400B AC		ISP00004
Предохранитель, типоразмер 00, 6A, 400B AC		ISP00006
Предохранитель, типоразмер 00, 10A, 400B AC		ISP00010
Предохранитель, типоразмер 00, 16A, 400B AC		ISP00016
Предохранитель, типоразмер 00, 20A, 400B AC		ISP00020
Предохранитель, типоразмер 00, 25A, 400B AC		ISP00025
Предохранитель, типоразмер 00, 32A, 400B AC		ISP00032
Предохранитель, типоразмер 00, 35A, 400B AC		ISP00035
Предохранитель, типоразмер 00, 40A, 400B AC	8	ISP00040
Предохранитель, типоразмер 00, 50A, 400B AC		ISP00050
Предохранитель, типоразмер 00, 63A, 400B AC		ISP00063
Предохранитель, типоразмер 00, 80A, 400B AC		ISP00080
Предохранитель, типоразмер 00, 100A, 400B AC		ISP00100
Предохранитель, типоразмер 00, 125A, 400B AC		ISP00125
Предохранитель, типоразмер 00, 160A, 400B AC		ISP00160