

Трансформатор тока 400 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением

на ТТ Первичный ток 400 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Длина нетто (мм)	70,00
Ширина нетто (мм)	35,00
Высота нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	0,22

Datei Tabelle: Трансформатор тока 400 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением

Beschreibung: Stromwandler für Industrieanwendungen $I_2 = 5A$

Geeignet für	NH-Sicherungslastschaltleisten ARROW BLACK Gr.1,2,3
Primärer Bemessungsstrom Wandler I_{pr} (EF007405)	400A
Sekundärer Bemessungsstrom Wandler I_{sr}	5A
Bemessungsleistung Wandler:	5VA
Klassengenauigkeit der Wandler	Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W)

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Трансформатор тока 400 А ARROW BLACK, 1-3, с креплением

на ТТ Первичный ток 400 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без
сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3

ISA05367