

Технический паспорт изделия : IU008530-A

Лампа для шкафа IP20 с магнитным креплением и разъемом, 4 Вт

Светодиодный светильник, световой поток 560 лм, 60 000 ч, клемма 2,5 мм² с кабельным зажимом, с выключателем



SCHRACK-Info

- Slim design
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Electrical socket

I-O-II - switch

- Motion detector
- LED light element
- Long service life (>60.000h)
- Also available:

IU008518---: With screw fastening and socket

IU008531-A: With magnetic fastening and socket type F

Технические данные

Ширина нетто (мм)	345,00
Высота нетто (мм)	40,00

Технические данные - Продолжение

Глубина нетто (мм)	91,00
Вес нетто (кг)	0,39
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230В пер. тока
Материал	Plastic according to UL94 V-0
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	345
Высота (мм)	40
Глубина (мм)	91
Тип	Подсветка для шкафа
Номинальный ток (A)	16
Вид подключения	Резьбовая клемма
Тип крепления	на магните
Момент затягивания (Nm)	0,8
Вид монтажа	Vertical / Horizontal
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-40 to +60
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-40 to +85
Уровень влажности (%)	max. 90
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Энергопотребление	11W
Световой поток (lm)	560
Срок эксплуатации	60000

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Лампа для шкафа IP20 с магнитным креплением и разъемом, 4 Вт	IU008530-A
Светодиодный светильник, световой поток 560 лм, 60 000 ч, клемма 2,5 мм ² с кабельным зажимом, с выключателем	