

Технический паспорт изделия : IU008533--

Светодиодная лампа шкафа, магнит. Крепл., 80-265 В пер.т, IP20

with motion detector, connection cable 2m, 2x0.75mm² included

SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Технические данные

Ширина нетто (мм)	330,00
Высота нетто (мм)	35,00
Глубина нетто (мм)	33,00
Вес нетто (кг)	0,12
Степень защиты	IP20
Номинальное напряжение	85-265V-AC

Технические данные - Продолжение

Материал	Пластмасса
Цвет	прозрачная
Ширина (мм)	330
Высота (мм)	35
Глубина (мм)	33
Тип	Подсветка для шкафа
Номинальный ток (A)	2,50
Вид подключения	Штепсельный контакт
Тип крепления	на магните
Момент затягивания (Nm)	2
Вид монтажа	Vertical / Horizontal
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +50
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-20 to +50
Уровень влажности (%)	max. 90
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Энергопотребление	6W
Световой поток (lm)	600
Срок эксплуатации	50.000h

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиодная лампа шкафа, магнит. Крепл., 80-265 В пер.т, IP20 with motion detector, connection cable 2m, 2x0.75mm ² included	IU008533
опциональные принадлежности	
Кабель-удлинитель IU008533, 2x0,75 мм ² , длина 1,0 м, белый	IU008535
Диф. авт. С 16А 1Р+N 10кА 300мА, тип А	
Серия BOLF, Тип А (чувствителен к пульсирующему току), Тип незамедлительно, Норма EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616