

Технический паспорт изделия: IUKTS6301-

Охлаждающий блок 1500 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

400 В, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Технические данные

Ширина нетто (мм)	410,00
Высота нетто (мм)	968,00
Глубина нетто (мм)	253,00
Вес нетто (кг)	45,00
мин. температура окружающей среды (°C)	15
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I
Тип	Охлаждающее устройство
Номинальное напряжение	400В пер. тока
Холодопроизводительность (W)	1500


Datei Tabelle: Охлаждающий блок 1500 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS

Daten		Einheit	IUKTS6301
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	1500
	L35/L50:		850
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35:	A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35:	A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		1,9
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	885
	extern	m³/h	885
Absicherung T		A	5
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	45

Cooling Capacity Performance Curves



Dimensions and Cutout IUKTS6301



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Охлаждающий блок 1500 Вт, наружный монтаж сбоку, серия DTS 400 В, IP54, RAL 7035	IUKTS6301