

Технический паспорт изделия : KC161030--

Компактный однодверный шкаф, IP55, В=1600 Ш=1000 Г=300 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT300 (for depth 300 mm), ACCLT400 (for depth 400 mm) and ACCLT500 (for depth 500 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable

- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure.



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.000,00
Высота нетто (мм)	1.600,00
Глубина нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	123,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1000
Высота (мм)	1600
Глубина (мм)	300
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 3 мм
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	3
Ширина монтажной пластины (мм)	897
Высота монтажной пластины (мм)	1491
Толщина стенок двери (мм)	2
Number of bottom plates	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100
Количество дверей	1
Bottom plates width (мм)	830
Тип	Компактный корпус
Общая нагрузка (кг)	700
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	700
Потеря мощности (W)	-678,00

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Компактный однодверный шкаф, IP55, В=1600 Ш=1000 Г=300 мм листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой	KC161030
опциональные принадлежности	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Плнтус, бок. части (пара) с угловыми частями, Г=300 В=100 мм предварительная сборка, листовая сталь, RAL9005 (Черный янтарь)	ACSOT031
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=1000, В=100 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB101
Плнтус, бок. части (пара) с угловыми частями, Г=300 В=200 мм предварительная сборка, листовая сталь, RAL9005 (Черный янтарь)	ACSOT032
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=1000, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB102
Съемные направляющие для монтажных панелей для шкафов глубиной 300 мм для серий шкафов AC и KC, КП=1 шт.	ACCLT300
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC Комплект поставки: 4 штуки	ACLE9301
Карман для документации, формат A4	ASDRA400
Двухпозиционная рукоятка, черн. с пружинной регулировкой без вставки	ACLSC502
Накладка цилиндра замка for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Механизм кнопочного выключателя с переходной пластиной для шкафов AC/KC	ASLSSI537
Закладные гайки (КП=10 шт.)	ACCNM615
Винты с цилиндрическими головками M6x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK006
Закладные гайки M8 (КП=10 штук)	ACCNM815
Винты с цилиндрическими головками M8x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK008
DIN-рейка нижняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	BK14004--B
DIN-рейка, с отверстиями, Д=2000 Ш=35 Г=7,5 мм Preis pro Stück	BK14005--A
DIN-рейка верхняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	IL14035--A
DIN-рейка верхняя, паз 18x6,3 мм, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	IL14037

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Клавиша для двойн. вставки 5 мм УЕ=1 шт.	DV903532