

Технический паспорт изделия : KT201042--

Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=2000, Ш=1000, Г=400 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear panel: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depth 300 mm
 - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided

- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP65 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.000,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	156,60
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1000
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	400
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 3 мм
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	3
Ширина монтажной пластины (мм)	888
Высота монтажной пластины (мм)	1888
Толщина стенок двери (мм)	1,50
Number of bottom plates	3
Нагрузка на одну дверь (кг)	50
Количество дверей	2
Bottom plates width (мм)	755
Load Capacity Roof Panel (кг)	40
Load Capacity Side Panel (кг)	90
Тип	Компактный корпус
Общая нагрузка (кг)	1250
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	500
Потеря мощности (W)	-924,00

Габаритные чертежи: Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=2000, Ш=1000, Г=400 мм




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=2000, Ш=1000, Г=400 мм	KT201042
листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой	
опциональные принадлежности	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Угловые плинтусы (4 шт.), В=100 мм, ABS RAL7012	ATSOC104
Угловые плинтусы (4 шт.), В=200 мм, ABS RAL7012	ATSOC204
Боковые плинтусы (пара) Г=400, В=100 мм, листовая сталь, RAL7012	ATSOT041
Плинтус, передняя и задняя части, Ш=1000, В=100 мм, листовая сталь RAL7012, КП=2 шт.	ATSOB101
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC	ACLE9301
Комплект поставки: 4 штуки	
Карман для документации, формат A4	ASDRA400
DIN-рейка нижняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендимира Цена за штуку	BK14004--B
DIN-рейка, с отверстиями, Д=2000 Ш=35 Г=7,5 мм	BK14005--A
Preis pro Stück	
DIN-рейка верхняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендимира Цена за штуку	IL14035--A

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
DIN-рейка верхняя, паз 18x6,3 мм, оцинкованная методом Сендимира Цена за штуку	IL14037