

Технический паспорт изделия: LI011001WW

LEDпанель, круглая, 115 6Вт, 3000К, 360лм, с рег. яркостью, бел. €CONOMY



Технические данные

Высота нетто (мм)	13,00
диаметр нетто (мм)	115,00
Вес нетто (кг)	0,20
Размер выреза мм (мм)	Ø100
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	RAL 9016 (white)
Материал	Алюминий
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Ватт (W)	6
System efficiency (lm/W)	60
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	360
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	115
ØxH мм	115x13
Cut-out size mm	Ø100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEDпанель, круглая, 115 6Вт, 3000K, 360лм, с рег. яркостью, бел.	LI011001WW
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379