

Технический паспорт изделия: LI0110TRNW

LED аккумуля. прожектор, 10Вт, 3ч, нейтрально-бел., 4200К, 950лм



Технические данные

Длина нетто (мм)	145,00
Ширина нетто (мм)	160,00
Высота нетто (мм)	240,00
Вес нетто (кг)	1,15
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Mobil
Цвет	желтый
Материал	Алюминий
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	10
System efficiency (lm/W)	90
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4200
Индекс цветопередачи Ra	≥75

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	950
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	145x160x240

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED аккумуля. прожектор, 10Вт, 3ч, нейтрально-бел., 4200К, 950лм	LI0110TRNW