

Технический паспорт изделия : LI1000388-

ANINDA СИД, короткий, серебристо-серый, 3000K, 90°

Настенный и утопливаемый пот. свет.



Технические данные

Длина нетто (мм)	605,00
Ширина нетто (мм)	58,00
Высота нетто (мм)	86,00
Вес нетто (кг)	1,05
Размер выреза мм (мм)	590x45
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	серебристый
Материал	Алюминий Acrylic
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	700
Ватт (W)	16
System efficiency (lm/W)	65
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	1040

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	85
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	605x58x86
Cut-out size mm	590x45

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ANINDA СИД, короткий, серебристо-серый, 3000K, 90° Настенный и утопливаемый пот. свет.	LI1000388
опциональные принадлежности	
Драйвер LED, 700мА, 12,5-25Вт, диммируемый	LI1001133
Драйвер LED, 700мА, 12,6-19.6Вт	LI1001136
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip, DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032