

Технический паспорт изделия : LI1000390-

ANINDA СИД, long, белый, 3000K, 90°

Настенный и утопливаемый пот. свет.



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.205,00
Ширина нетто (мм)	58,00
Высота нетто (мм)	86,00
Вес нетто (кг)	1,95
Размер выреза мм (мм)	1190x45
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	черный матовый
Материал	Алюминий Acrylic
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	700
Ватт (W)	16
System efficiency (lm/W)	139
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	2230
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A

Технические данные - Продолжение

Установка глубины (мм)	85
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1205x58x86
Cut-out size mm	1190x45

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ANINDA СИД, long, белый, 3000K, 90° Настенный и утопливаемый пот. свет.	LI1000390
опциональные принадлежности	
Драйвер LED, 700мА, 19-35Вт, диммируемый	LI1001132
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip, DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464168