

Технический паспорт изделия : LI1000788-

ALAMEA СИД Утапливаемый пот. свет., черный, 3000K, 45Вт



Технические данные

Длина нетто (мм)	246,00
Ширина нетто (мм)	156,00
Высота нетто (мм)	113,00
Вес нетто (кг)	2,20
Размер выреза мм (мм)	225x130
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Стекло Алюминий
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	1000
Ватт (W)	45
System efficiency (lm/W)	80
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	90
Световой поток (lm)	3600
Срок эксплуатации	35.000h
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	113
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	246x156x113
Cut-out size mm	225x130

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ALAMEA СИД Утапливаемый пот. свет., черный, 3000K, 45Вт	LI1000788
опциональные принадлежности	
Драйвер LED, 1000мА, 40Вт, диммируемый	LI1001115
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	LI464170