

Технический паспорт изделия : LI1000789-

ALAMEA СИД Утапливаемый пот. свет., черный, 4000K, 35Вт



Технические данные

Длина нетто (мм)	246,00
Ширина нетто (мм)	156,00
Высота нетто (мм)	113,00
Вес нетто (кг)	2,20
Размер выреза мм (мм)	225x130
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Стекло Алюминий
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	700
Ватт (W)	35
System efficiency (lm/W)	79
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	90
Световой поток (lm)	2750
Срок эксплуатации	35.000h
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	113
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	246x156x113
Cut-out size mm	225x130

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ALAMEA СИД Утапливаемый пот. свет., черный, 4000K, 35Вт	LI1000789
опциональные принадлежности	
Драйвер LED, 700мА, 40Вт, диммируемый	LI1001114
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464168
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения, с функцией диммирования	LI464174