

Технический паспорт изделия : LI1001003-

STRUCTEC св/ диодн.30Вт, кругл., сер.сер., 4000К, 60°, вкл.3Р-ад.

для 3-фазн. в/вольтн. треков. сист.



Технические данные

Длина нетто (мм)	180,00
Высота нетто (мм)	165,00
диаметр нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	1,13
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристый
Материал	Алюминий
Производитель	O3-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	37
System efficiency (lm/W)	96
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	90

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	3550
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	90
ØxH мм	90x165

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
STRUCTEC св./диодн.30Вт, кругл., сер.сер., 4000K, 60°, вкл. 3P-ад. для 3-фазн. в/вольтн. треков. сист.	L11001003