

Технический паспорт изделия : LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620мм, UGR<19

Внутренний утопленный потолочный светильник LED



Информация о товаре

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Технические данные

Световой поток (lm)	3600 - 4000
Цветовая температура (K)	2700-6500
Glare factor (UGR)	<19
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	Dim-to-Warm VALETO да
Класс защиты	II
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	95
Мощность (W)	39
Рабочее напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Acrylic
Длина (мм)	620
Ширина (мм)	620
Высота (мм)	11
опциональные принадлежности	LI420001 --, LI420021 --
ДхШхВ мм	620x620x11

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VALETO® LED PANEL, 620x620мм, UGR<19 Внутренний утопленный потолочный светильник LED	LI1001251
опциональные принадлежности	
SMART LIGHT ШЛЮЗ	LI420001
SMART LIGHT EASY ВЫНОСНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, CCT & DIM	LI420021