

Технический паспорт изделия : LI1001824-

PATHLIGHT 70, окраска под ржавчину, IP55, 3000K

LED, наружный напольный



Информация о товаре

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Технические данные

Световой поток (lm)	750
Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP55
Угол освещения (°)	90
Мощность (W)	8,90
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Монтаж	floor mounting
Цвет	Steel rusted

Технические данные - Продолжение

Материал	Сталь
Длина (мм)	150
Ширина (мм)	250
Высота (мм)	700
опциональные принадлежности	LI228730--;LI229422--
ДхШхВ мм	150x250x700

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PATHLIGHT 70, окраска под ржавчину, IP55, 3000K LED, наружный напольный	LI1001824
опциональные принадлежности	
IP68 соединитель, 3-пол.	LI228730
RUSTY SQUARE основание светильника	LI229422