

Технический паспорт изделия: LI1002045-

SUN 20 PD, внутренний подвесной светильник, E27, белый, 60Вт

макс.



Информация о товаре

Die kleinere Version der kugelförmigen Hochvolt Pendelleuchte SUN besteht aus einem hochwertigen Leuchtschirm aus Glas, der optisch mit einer Halterung aus verchromtem Aluminium abgerundet wird. Der Glasschirm ist mundgeblasen, was die SUN Pendelleuchte zu einem stetigen Unikat macht. Eine passende Deckenrosette ist separat erhältlich.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	II
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	по
Патрон	E27
Мощность (W)	max. 60
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	pendant
Цвет	хром белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Стекло Сталь
Форма	A60
Длина (мм)	195
Ширина (мм)	195
Высота (мм)	172
Диаметр (мм)	195
опциональные принадлежности	LI1005302-;LI1005303-;LI1001542-;LI132600-;LI132601-;LI132605-;LI143120-;LI143121-;LI143124-;LI145990-;LI145994-
ДхШхВ мм	195x195x172
ØxH мм	195x172

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SUN 20 PD,внутренний подвесной светильник, E27, белый, 60Вт макс.	LI1002045
опциональные принадлежности	
A60 E27, LED lamp white 13,5W 2700K CRI90 220° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005302
A60 E27, LED lamp transparent 7,5W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005303
EUTRAC 3-фазн. трек. ад. вкл. монт. устр-во, бел.	LI1001542
розетка, 1 вых.,кругл.,чёр.,вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132600
розетка, 1 вых.,кругл.,бел.,вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132601
розетка, 1 вых.,кругл.,хром,вкл. устр-во для разгрузки напр.	LI132605
1-контурн. подвес. адапт.,чёр.,вкл. устр-во для сброса напр.	LI143120
1-фазный шинопровод адаптер, белая, с разгрузкой натяжения	LI143121
1-фаз. шинопровод адаптер,сереб-серый,с разгрузкой натяжения	LI143124
3-х фазный шинный адаптер, черный	LI145990
3-х фазный шинный адаптер, серебристый	LI145994