

Технический паспорт изделия : LI1002605-

LED SAIL WL, 3000K, антрацит, IP54

настенный светодиодный светильник для наружного освещения



Информация о товаре

Die 360° abstrahlende Wandaufbauleuchte LED SAIL ist durch die hohe IP Schutzart bestens für den Aussenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL in weißer oder anthraziter Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технические данные

Световой поток (lm)	1185
Цветовая температура (K)	3000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	70
Power of system (W)	18
Мощность (W)	18
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	антрацит
Материал	Алюминий

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	90
Ширина (мм)	250
Высота (мм)	315
ДхШхВ мм	90x250x315

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED SAIL WL, 3000K, антрацит, IP54 настенный светодиодный светильник для наружного освещения	LI1002605