

Технический паспорт изделия : LI1003555-

# NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1550 лм, 2700K, 20°,

500 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



## Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технические данные

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)      | 1550                      |
| Цвет освещения           | комфортный теплый белый   |
| Цветовая температура (K) | 2700                      |
| Индекс цветопередачи Ra  | ≥90                       |
| Срок эксплуатации        | 50.000h                   |
| С регулируемой яркостью  | Depending on driver<br>да |
| Класс защиты             | III                       |
| Степень защиты           | IP20                      |

## Технические данные - Продолжение

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок                                                                                         |
| Illuminant incl.              | yes                                                                                                                      |
| Патрон                        | LED Platine                                                                                                              |
| Угол освещения (°)            | 120                                                                                                                      |
| Мощность (W)                  | 17,50                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA)     | 500                                                                                                                      |
| Размер выреза мм (мм)         | Ø 120                                                                                                                    |
| Установка глубины (мм)        | 100                                                                                                                      |
| Цвет                          | хром<br>черный                                                                                                           |
| Материал                      | Поликарбонат<br>Алюминий                                                                                                 |
| Длина (мм)                    | 135                                                                                                                      |
| Ширина (мм)                   | 135                                                                                                                      |
| Высота (мм)                   | 90                                                                                                                       |
| Диаметр (мм)                  | 135                                                                                                                      |
| опциональные принадлежности   | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| ДхШхВ мм                      | 135x135x90                                                                                                               |
| ØхН мм                        | 135x90                                                                                                                   |
| Вырез мм                      | Ø 120                                                                                                                    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                              | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1550 лм, 2700K, 20°, 500 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся | LI1003555    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                    |              |
| LED W LED цвет белый<br>Привод LED                                                                                                    | LI1004054    |
| Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА<br>Привод LED                                                                             | LI1004064    |
| Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 230/350/500/700 мА<br>Привод LED                                                                         | LI1004069    |
| NUMINOS M Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный                                                                                      | LI1004790    |
| NUMINOS M Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный                                                                                       | LI1004791    |
| NUMINOS M Диффузор Frosted W LED IP20 матовый                                                                                         | LI1004792    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                         |              |
| NUMINOS M Диффузор Wabe W LED IP20 черный                                  | LI1004793    |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black<br>Mounting frame/socket  | LI1006143    |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white<br>Mounting frame/socket  | LI1006144    |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black<br>Mounting frame/socket | LI1006145    |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white<br>Mounting frame/socket | LI1006146    |