

Технический паспорт изделия : LI1003607-

NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1600 лм, 4000K, 55°,

500 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	1600
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Установка глубины (мм)	100
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	135
Ширина (мм)	135
Высота (мм)	90
Диаметр (мм)	135
опциональные принадлежности	LI1004054-; LI1004064-; LI1004069-; LI1004790-; LI1004791-; LI1004792-; LI1004793-; LI1006143-; LI1006144-; LI1006145-; LI1006146-
ДхШхВ мм	135x135x90
ØхН мм	135x90
Вырез мм	Ø 120

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1600 лм, 4000K, 55°, 500 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003607
опциональные принадлежности	
LED W LED цвет белый	LI1004054
Привод LED	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА	LI1004064
Привод LED	
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 230/350/500/700 мА	LI1004069
Привод LED	
NUMINOS M Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004790
NUMINOS M Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004791
NUMINOS M Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004792
NUMINOS M Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004793

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146