

Технический паспорт изделия : LI1003615-

NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1660 лм, 4000K, 20°,

500 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	1660
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Установка глубины (мм)	100
Цвет	хром белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	135
Ширина (мм)	135
Высота (мм)	90
Диаметр (мм)	135
опциональные принадлежности	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ мм	135x135x90
ØхН мм	135x90
Вырез мм	Ø 120

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1660 лм, 4000K, 20°, 500 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003615
опциональные принадлежности	
LED W LED цвет белый Привод LED	LI1004054
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА Привод LED	LI1004064
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 230/350/500/700 мА Привод LED	LI1004069
NUMINOS M Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004790
NUMINOS M Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004791
NUMINOS M Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004792

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS M Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004793
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	LI1006146