

Технический паспорт изделия : LI1003625-

NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2700К, 20°, 700 мА, LED,

черный Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2150
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	105
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ мм	160x160x95
ØхН мм	160x95
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2700K, 20°, 700 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003625
опциональные принадлежности	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА	LI1004062
Привод LED	
Привод LED 30 В, 700 мА	LI1004065
Привод LED	
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 мА	LI1004070
Привод LED	
NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004794
NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004795
NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004796
NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004797

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006150