

Технический паспорт изделия : LI1003650-

NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2300 лм, 3000K, 20°,

700 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный,
вращающийся



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2300
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	105
Цвет	черный белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ мм	160x160x95
ØхН мм	160x95
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2300 лм, 3000K, 20°, 700 mA, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003650
опциональные принадлежности	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 mA Привод LED	LI1004062
Привод LED 30 Вт, 700 mA Привод LED	LI1004065
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 mA Привод LED	LI1004070
NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004794

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	L11004795
NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	L11004796
NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006150