

NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2350 лм, 4000K, 40°,

700 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	2350
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	105
Цвет	хром белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ мм	160x160x95
ØхН мм	160x95
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2350 лм, 4000K, 40°, 700 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003690
опциональные принадлежности	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА Привод LED	LI1004062
Привод LED 30 Вт, 700 мА Привод LED	LI1004065
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 мА Привод LED	LI1004070
NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004794
NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004795
NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004796

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	LI1006150