

Технический паспорт изделия : LI1003746-

# NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3800 лм, 4000K, 20°,

1050 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный,  
вращающийся



## Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технические данные

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)      | 3800                      |
| Цвет освещения           | нейтральный белый         |
| Цветовая температура (K) | 4000                      |
| Индекс цветопередачи Ra  | ≥90                       |
| Срок эксплуатации        | 50.000h                   |
| С регулируемой яркостью  | Depending on driver<br>да |

## Технические данные - Продолжение

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс защиты                  | III                                                                                                                      |
| Степень защиты                | IP20                                                                                                                     |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок                                                                                         |
| Illuminant incl.              | yes                                                                                                                      |
| Патрон                        | LED Platine                                                                                                              |
| Угол освещения (°)            | 120                                                                                                                      |
| Мощность (W)                  | 37,40                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA)     | 1050                                                                                                                     |
| Размер выреза мм (мм)         | Ø 175                                                                                                                    |
| Установка глубины (мм)        | 130                                                                                                                      |
| Цвет                          | черный<br>белый                                                                                                          |
| Материал                      | Поликарбонат<br>Алюминий                                                                                                 |
| Длина (мм)                    | 190                                                                                                                      |
| Ширина (мм)                   | 190                                                                                                                      |
| Высота (мм)                   | 118                                                                                                                      |
| Диаметр (мм)                  | 190                                                                                                                      |
| опциональные принадлежности   | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| ДхШхВ мм                      | 190x190x118                                                                                                              |
| ØхН мм                        | 190x118                                                                                                                  |
| Вырез мм                      | Ø 175                                                                                                                    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                 | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3800 лм, 4000К, 20°, 1050 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся | LI1003746    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                       |              |
| Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА<br>Привод LED                                                                                        | LI1004059    |
| Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE<br>Привод LED                                                                                        | LI1004066    |
| Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI<br>Привод LED                                                                                         | LI1004071    |
| NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный                                                                                        | LI1004798    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                    | Номер заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                          |              |
| NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный                            | L11004799    |
| NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый                              | L11004800    |
| NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный                                  | L11004801    |
| Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006151    |
| Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006152    |
| Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black<br>Mounting frame/socket | L11006153    |
| Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white<br>Mounting frame/socket | L11006154    |