

Технический паспорт изделия : LI1003764-

NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3800 лм, 4000K, 55°,

1050 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	3800
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Установка глубины (мм)	130
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	190
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	118
Диаметр (мм)	190
опциональные принадлежности	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
ДхШхВ мм	190x190x118
ØxH мм	190x118
Вырез мм	Ø 175

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3800 лм, 4000K, 55°, 1050 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003764
опциональные принадлежности	
Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА Привод LED	LI1004059
Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE Привод LED	LI1004066
Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI Привод LED	LI1004071
NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004798
NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004799
NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004800
NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004801

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006154