

Технический паспорт изделия : LI1003781-

NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 670 лм, 2700K, 20°, 250 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 670 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	670
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Установка глубины (мм)	55
Цвет	черный белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80
Высота (мм)	52
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ мм	80x80x52
ØхН мм	80x52
Вырез мм	Ø 68

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 670 лм, 2700K, 20°, 250 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник	LI1003781
опциональные принадлежности	
Привод LED 65-10 Вт, 250 мА, PHASE Привод LED	LI1004055
Привод LED, 10 Вт, 250 мА Привод LED	LI1004058
Привод LED 12-20 Вт, 250/350/500/700 мА, DALI Привод LED	LI1004067
NUMINOS S Диффузор Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004787
NUMINOS S Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004788

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS S Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138