

Технический паспорт изделия : LI1003833-

NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 790 лм, 4000K, 40°,

250 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 790 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	790
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	19
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	E
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Установка глубины (мм)	55
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80
Высота (мм)	52
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ мм	80x80x52
ØхН мм	80x52
Вырез мм	Ø 68

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 790 лм, 4000K, 40°, 250 mA, LED, белый Врезной потолочный светильник	LI1003833
опциональные принадлежности	
Привод LED 65-10 Вт, 250 mA, PHASE Привод LED	LI1004055
Привод LED, 10 Вт, 250 mA Привод LED	LI1004058
Привод LED 12-20 Вт, 250/350/500/700 mA, DALI Привод LED	LI1004067
NUMINOS S Диффузор Ellipse	LI1004786

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS S Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	L11004787
NUMINOS S Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	L11004788
NUMINOS S Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	L11006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	L11006138