

Технический паспорт изделия : LI1003889-

NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1600 лм, 4000K, 20°,

500 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	1600
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Установка глубины (мм)	75
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	105
Ширина (мм)	105
Высота (мм)	68
Диаметр (мм)	105
опциональные принадлежности	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДxШxВ мм	105x105x68
ØxH мм	105x68
Вырез мм	Ø 90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1600 лм, 4000K, 20°, 500 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник	LI1003889
опциональные принадлежности	
LED W LED цвет белый	LI1004054
Привод LED	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА	LI1004064
Привод LED	
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 230/350/500/700 мА	LI1004069
Привод LED	
NUMINOS M Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004790
NUMINOS M Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004791
NUMINOS M Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004792
NUMINOS M Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004793

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006142