

Технический паспорт изделия : LI1003930-

NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2150 лм, 2700K, 40°,

700 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2150
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Размер выреза мм (мм)	Ø 117
Установка глубины (мм)	90
Цвет	хром белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	130
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	85
Диаметр (мм)	130
опциональные принадлежности	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
ДхШхВ мм	130x130x85
ØхН мм	130x85
Вырез мм	Ø 117

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2150 лм, 2700K, 40°, 700 мА, LED, белый/хром Врезной потолочный светильник	LI1003930
опциональные принадлежности	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА Привод LED	LI1004062
Привод LED 30 Вт, 700 мА Привод LED	LI1004065
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 мА Привод LED	LI1004070
NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004794
NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004795
NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004796

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004797
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006143
Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006144
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black Mounting frame/socket	L11006145
Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white Mounting frame/socket	L11006146