

Технический паспорт изделия : LI1003941 -

# NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2300 лм, 3000K, 40°,

700 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технические данные

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)      | 2300                      |
| Цвет освещения           | теплый белый              |
| Цветовая температура (K) | 3000                      |
| Индекс цветопередачи Ra  | ≥90                       |
| Срок эксплуатации        | 50.000h                   |
| С регулируемой яркостью  | Depending on driver<br>да |
| Класс защиты             | III                       |
| Степень защиты           | IP20                      |

## Технические данные - Продолжение

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок                                                                                         |
| Illuminant incl.              | yes                                                                                                                      |
| Патрон                        | LED Platine                                                                                                              |
| Угол освещения (°)            | 120                                                                                                                      |
| Мощность (W)                  | 25,40                                                                                                                    |
| Operation current mA (mA)     | 700                                                                                                                      |
| Размер выреза мм (мм)         | Ø 117                                                                                                                    |
| Установка глубины (мм)        | 90                                                                                                                       |
| Цвет                          | черный<br>белый                                                                                                          |
| Материал                      | Поликарбонат<br>Алюминий                                                                                                 |
| Длина (мм)                    | 130                                                                                                                      |
| Ширина (мм)                   | 130                                                                                                                      |
| Высота (мм)                   | 85                                                                                                                       |
| Диаметр (мм)                  | 130                                                                                                                      |
| опциональные принадлежности   | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| ДхШхВ мм                      | 130x130x85                                                                                                               |
| ØхН мм                        | 130x85                                                                                                                   |
| Вырез мм                      | Ø 117                                                                                                                    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                      | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2300 лм, 3000K, 40°, 700 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник | LI1003941    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                            |              |
| Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА<br>Привод LED                                                     | LI1004062    |
| Привод LED 30 Вт, 700 мА<br>Привод LED                                                                        | LI1004065    |
| Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 мА<br>Привод LED                                                 | LI1004070    |
| NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный                                                              | LI1004794    |
| NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный                                                               | LI1004795    |
| NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый                                                                 | LI1004796    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                         |              |
| NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный                                  | L11004797    |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006143    |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006144    |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black<br>Mounting frame/socket | L11006145    |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white<br>Mounting frame/socket | L11006146    |