

Технический паспорт изделия : LI1003998-

# NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 2700K, 20°,

1050 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник



## Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технические данные

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)      | 3500                      |
| Цвет освещения           | комфортный теплый белый   |
| Цветовая температура (K) | 2700                      |
| Индекс цветопередачи Ra  | ≥90                       |
| Срок эксплуатации        | 50.000h                   |
| С регулируемой яркостью  | Depending on driver<br>да |
| Класс защиты             | III                       |
| Степень защиты           | IP20                      |

## Технические данные - Продолжение

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок                                                        |
| Illuminant incl.              | yes                                                                                     |
| Патрон                        | LED Platine                                                                             |
| Угол освещения (°)            | 120                                                                                     |
| Мощность (W)                  | 37,40                                                                                   |
| Operation current mA (mA)     | 1050                                                                                    |
| Размер выреза мм (мм)         | Ø 145                                                                                   |
| Установка глубины (мм)        | 115                                                                                     |
| Цвет                          | белый                                                                                   |
| Материал                      | Поликарбонат<br>Алюминий                                                                |
| Длина (мм)                    | 160                                                                                     |
| Ширина (мм)                   | 160                                                                                     |
| Высота (мм)                   | 108                                                                                     |
| Диаметр (мм)                  | 160                                                                                     |
| опциональные принадлежности   | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| ДxШxВ мм                      | 160x160x108                                                                             |
| ØxH мм                        | 160x108                                                                                 |
| Вырез мм                      | Ø 145                                                                                   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                    | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 2700K, 20°,<br>1050 мА, LED, белый Врезной потолочный светильник | LI1003998    |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                          |              |
| Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА<br>Привод LED                                                           | LI1004059    |
| Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE<br>Привод LED                                                           | LI1004066    |
| Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI<br>Привод LED                                                            | LI1004071    |
| NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный                                                           | LI1004798    |
| NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный                                                            | LI1004799    |
| NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый                                                              | LI1004800    |
| NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный                                                                  | LI1004801    |
| Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black<br>Mounting frame/socket                                   | LI1006147    |