

Технический паспорт изделия : LI1004033-

NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3600 лм, 4000K, 20°,

1050 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	3600
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	115
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	108
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
ДxШxВ мм	160x160x108
ØxH мм	160x108
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3600 лм, 4000К, 20°, 1050 мА, LED, черный Врезной потолочный светильник	LI1004033
опциональные принадлежности	
Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА Привод LED	LI1004059
Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE Привод LED	LI1004066
Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI Привод LED	LI1004071
NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004798
NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004799
NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004800
NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004801
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147