

Технический паспорт изделия : LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt



Информация о товаре

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технические данные

Световой поток (lm)	5000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Glare factor (UGR)	19
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	DALI да
Класс энергоэффективности	D
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	80
Мощность (W)	57
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1550
Монтаж	pendant
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	260
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	EHDALIDIM-
ДхШхВ мм	1200x260x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	LI1005396
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM