

Технический паспорт изделия : LI1005530-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	700
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Длина (мм)	65

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	65
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	65
ДхШхВ мм	65x65x45
ØхН мм	65x45
Вырез мм	Ø 55

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 white

LI1005530

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!