

Технический паспорт изделия : LI1005552-

NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	740
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	7
Размер выреза мм (мм)	Ø 55
Длина (мм)	65

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	65
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	65
ДхШхВ мм	65x65x45
ØхН мм	65x45
Вырез мм	Ø 55

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 white/chrome

LI1005552

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!