

Технический паспорт изделия : LI1005723-

NUMINOS® XL 3-PH 28W 3290lm 24° ≥90 230V 2,7K black

LED High-voltage 3-phase track system, trailing edge



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XL PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3290 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3290
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	19
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C) да
Класс энергоэффективности	E

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/ шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	24
Мощность (W)	28
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	900
Монтаж	Шинопровод
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	258
Ширина (мм)	120
Высота (мм)	200
Диаметр (мм)	120
ДхШхВ мм	258x120x185
ØхН мм	120x185

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS® XL 3-PH 28W 3290lm 24° ≥90 230V 2,7K black LED High-voltage 3-phase track system, trailing edge	LI1005723