

Технический паспорт изделия : LI1005977-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2150
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	25,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Длина (мм)	160

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	160
Высота (мм)	115
Диаметр (мм)	160
ДхШхВ мм	160x160x115
ØхН мм	160x115
Вырез мм	Ø 145

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 927 black/chrome

LI1005977

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!