

Технический паспорт изделия : LI1005985-

# NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20°

## 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Технические данные

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)     | 2250                      |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver<br>да |
| Illuminant incl.        | yes                       |
| Патрон                  | LED Platine               |
| Угол освещения (°)      | 20                        |
| Мощность (W)            | 25,40                     |
| Размер выреза мм (мм)   | Ø 145                     |
| Длина (мм)              | 160                       |

## Технические данные - Продолжение

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ширина (мм)  | 160         |
| Высота (мм)  | 115         |
| Диаметр (мм) | 160         |
| ДхШхВ мм     | 160x160x115 |
| ØхН мм       | 160x115     |
| Вырез мм     | Ø 145       |

## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 20° 927 white

LI1005985

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!