

Технический паспорт изделия : LI1005988-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40°

927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2250
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	25,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Длина (мм)	160

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	160
Высота (мм)	115
Диаметр (мм)	160
ДхШхВ мм	160x160x115
ØхН мм	160x115
Вырез мм	Ø 145

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40° 927 white

LI1005988

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!