

Технический паспорт изделия : LI1005993-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2150
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	25,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Длина (мм)	160

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	160
Высота (мм)	115
Диаметр (мм)	160
ДхШхВ мм	160x160x115
ØхН мм	160x115
Вырез мм	Ø 145

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 black

LI1005993

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!