

Технический паспорт изделия : LI1006021 -

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2450
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	25,40
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Длина (мм)	160

Технические данные - Продолжение

Ширина (мм)	160
Высота (мм)	115
Диаметр (мм)	160
ДхШхВ мм	160x160x115
ØхН мм	160x115
Вырез мм	Ø 145

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 white

LI1006021

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!