

Технический паспорт изделия : LI1006057-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3550
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	22
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс энергоэффективности	E

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1000 1050
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	190
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	135
Диаметр (мм)	190
ДхШхВ мм	190x190x135
ØxH мм	190x135
Вырез мм	Ø 175

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006057