

Технический паспорт изделия : LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, ant hracite

Outdoor wall surface luminaire LED



Технические данные

Световой поток (lm)	1880 2120
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	30000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	E
Shock strength	IK03
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	100
Мощность (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	антрацит
Материал	Стекло Алюминий
Длина (мм)	153
Ширина (мм)	100
Высота (мм)	180
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LI1002853-
ДхШхВ мм	153x100x180
ØxH мм	100x180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, anthracite Outdoor wall surface luminaire LED	LI1006329
опциональные принадлежности	
Комплект проставок ENOLA, цвет антрацит Комплекующие низковольтной кабельной системы	LI1002853